

**Немедленная остановка дизельного двигателя****Защитная крышка от непреднамеренного использования**

Панель управления AHD-EST является панелью аварийной остановки для панелей управления двигателями AHD-EOP и AHD-DEOP. Компактное и функциональное изделие может быть установлено на мостике, на верхнем мостике или на других постах управления по всему судну.

Панель содержит кнопку аварийной остановки и кнопку сброса. Обе кнопки защищены крышкой от непреднамеренного использования.

Конструкция кнопки аварийной остановки предусматривает ее фиксацию после нажатия. Для обеспечения возможности нового пуска дизельного двигателя после нажатия кнопки аварийной остановки требуется нажать кнопку сброса. При нажатой кнопке аварийного стопа пуск двигателя невозможен.

Панели AHD-EST могут включаться последовательно. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает надежную работу даже в темноте.

После аварийной остановки на соответствующей панели загорается светодиод для индикации причины остановки. После сброса светодиод гаснет.

DIP переключатель на обратной стороне панели обеспечивает подключение нагрузочного резистора с различным сопротивлением: 18кОм / 3.3кОм / 22кОм / Подавитель диод/ без нагрузочного резистора.

Технические данные

Электропитание	24 В пост. тока (+30% / -25%)
Потребление	макс. 70 мА (24 В пост. тока)
Рабочая температура	-30°C...+70°C
Температура хранения	-50°C...+85°C
Масса	около 0,8 кг
Степень защиты	IP 66 (спереди), IP 10 (сзади)
Размеры (Ш x В x Г)	70 мм x 130 мм x 70 мм (Глубина со шпильками 65 мм)
Подключение	Клеммник

Размеры:

